2010：JIS Zに7250に準拠

製品安全データシート

Agilent Technologies

BAC Resolution Control Standard – tB, Part Number G3440-85044

1。 化学物質等及び会社情報

製品名 : BAC Resolution Control Standard – tB, Part Number G3440-85044

製品番号 : G3440-85044

供給者/ 製造者 : 会社名 Agilent Technologies, Inc.
住所 5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA

緊急連絡用電話番号(受付時間) : CHEMTREC®: +(81)-345209637

化学製品の推奨される用途

分析化学。
製品番号 (供給者): 36011
ampoule 1 x 1 mL

2。危険有害性の要約

GHS分類

H225	引火性液体 – 区分 2
H303	急性毒性 (経口) – 区分 5
H316	皮膚腐食性/刺激性 – 区分 3
H319	眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 – 区分 2A
H317	皮膚感作性 – 区分 1
H340	生殖細胞変異原性 – 区分 1B
H351	発がん性 – 区分 2
H360	生殖毒性 (受精能) – 区分 1A
H360	生殖毒性 (胎児) – 区分 1A
H370	特定標的臓器毒性(単回暴露) – 区分 1
H335	特定標的臓器毒性(単回暴露) (気道刺激性) – 区分 3
H336	特定標的臓器毒性(単回暴露) (麻酔作用) – 区分 3
H372	特定標的臓器毒性(反復暴露) – 区分 1

GHSラベル要素

危険有害性の絵文字 :

注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 :
H225 – 引火性の高い液体および蒸気。
H303 – 飲み込むと有害のおそれ。
H319 – 強い眼刺激。
H316 – 軽度の皮膚刺激。
H317 – アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H340 – 遺伝性疾患のおそれ。
H360 – 生殖能または胎児への悪影響のおそれ。
H351 – 発がんのおそれの疑い。
H370 – 臓器の障害。
H335 – 呼吸器への刺激のおそれ。
H336 – 眠気やめまいのおそれ。
H372 – 長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害。

注意書き

安全対策 :
P201 – 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 – 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P281 – 指定された個人用保護具を使用すること。
P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。
P210 – 高熱、高温面、火花、裸火および着火原因となるものに近づけないこと。禁煙。
P241 – 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。
P242 – 火花を発生させない工具を使用すること。
P243 – 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
P233 – 容器を密閉しておくこと。
P271 – 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
P260 – 蒸気を吸入しないこと。

2。危険有害性の要約

P270 - この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。
P272 - 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

応急措置 : P314 - 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。
P307 + P311 - 暴露した場合: 医師に連絡すること。
P304 + P340 + P312 - 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。
P301 + P312 - 飲み込んだ場合: 気分が悪い時は医師に連絡すること。
P303 + P361 + P353 - 皮膚(または髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。
P302 + P352 - 皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹸で洗うこと。
P333 + P313 - 皮膚刺激または発疹が生じた場合: 医師の手当てを受けること。
P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合: 医師の手当てを受けること。

保管 : P405 - 施錠して保管すること。
P403 - 換気の良い場所で保管すること。
P235 - 涼しいところに置くこと。

廃棄 : P501 - 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。

分類されていない他の危険有害性 : 皮膚の脱脂。 長期間あるいは繰り返して接触すると、皮膚を乾燥させ、炎症を引き起こすことがある。

3。組成及び成分情報

単一物質/混合物 : 混合物

CAS番号/他の特定名

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号(化審法)	労働安全衛生法
アセトアルデヒド	1-10	75-07-0	(2)-485, (9)-14	データなし。
2ーメチルプロパンー2ーオール	1-10	75-65-0	(2)-3049	2-(8)-303; 2-(8)-395
エタノール	1-10	64-17-5	(2)-202	9-61
丙-2-醇	1-10	67-63-0	(2)-207	(9)-494
メタノール	1-10	67-56-1	(2)-201	(9)-560
アセトン	1-10	67-64-1	(2)-542	(2)-542, (9)-17

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4。応急措置

必要な応急処置の説明

目に入った場合 : すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。 コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。 少なくとも10分間洗い流し続ける。 医師の診断を受ける。 必要に応じて医師に連絡する。

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。 呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。 救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。 医師の診断を受ける。 必要に応じて医師に連絡する。 意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。 気道を開いた状態に維持する。 襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

皮膚に付着した場合 : 皮膚を石鹸と水で洗浄するか、または認定された皮膚洗浄剤を使用する。 汚染された衣服および靴を脱がせる。 汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。 少なくとも10分間洗い流し続ける。 医師の診断を受ける。 必要に応じて医師に連絡する。 何らかの不快感や症状があるときはそれ以上の暴露を避ける。 衣類は、再着用の前に洗濯する。 靴は再使用前に十分に洗浄する。

4。応急措置

飲み込んだ場合 : 水で口を洗浄する。 入歯をしている場合ははずす。 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。 嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。 医師の指示がない限り、吐かせてはならない。 もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。 医師の診断を受ける。 必要に応じて医師に連絡する。 意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。 意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。 気道を開いた状態に維持する。 襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

最も重要な急性および遅発性の症状/影響

起こりうる急性毒性

目に入った場合 : 強い眼刺激。

吸入した場合 : 中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。 眠気やめまいのおそれ。 呼吸器への刺激のおそれ。

皮膚に付着した場合 : 軽度の皮膚刺激。 皮膚の脱脂。 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

飲み込んだ場合 : 飲み込むと有害のおそれ。 中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。

過剰暴露の徴候/症状

目に入った場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
痛み及び刺激
流涙
発赤

吸入した場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
気道の刺激
咳
吐き気または嘔吐
頭痛
眠気/疲労
浮動性のめまい/回転性のめまい
意識不明
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

皮膚に付着した場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
刺激
発赤
乾燥肌
ひびわれ
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

飲み込んだ場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

医師に対する特別注意事項 : 症状に対応した対処療法を行うこと。 大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

特定の治療法 : 特定の治療法はない。

応急措置をする者の保護 : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。 救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。 汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。

有害性情報を参照(セクション11)

5。火災時の措置

消火剤

適切な消火剤 : 粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォータースプレー、泡消火剤を使用する。

不適切な消火剤 : ウォータージェットを使用してはならない。

特有の危険有害性 : 引火性の高い液体および蒸気。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。 流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。

有害な熱分解生成物 : 分解生成物には以下の物質が含まれることがある:
二酸化炭素
一酸化炭素

消防士用の特別な防具と予防措置 : 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。 ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。

消火を行う者の保護 : 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6。漏出時の措置

人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用 : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
周辺地域の人々を避難させる。 関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。 漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。 全ての発火源を遮断する。 危険地域には、発火信号、煙草、火焔機器を持ち込まない。 蒸気や噴霧の吸入を避ける。 十分な換気を行う。 換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。 適切な個人保護装置を着用する。

緊急時の責任者用 : 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

環境に対する注意事項 : 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。
製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。

封じ込めおよび浄化の方法・機材 : 危険性がなければ、漏れを止める。 漏出区域から容器を移動する。 水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。 あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。 火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。 許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7。取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置 : 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 皮膚感作障害の病歴を持つ人を、本製剤が使用されるいかなる工程にも就業させてはならない。 暴露を避けること－使用前に取扱説明書を入手すること。 妊娠中は暴露を避ける。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 眼、皮膚および衣類に触れないようにする。 蒸気やミストを呼吸しない。 摂取してはならない。 換気が十分な場所でのみ使用する。 換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。 十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。 使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。 熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。 防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い用具)を使用する。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気防止対策を講じる。 容器が空でも製品の残留物が残存していて有害危険性がある。 容器を再利用してはならない。

一般的な職業衛生に関する助言 : 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

安全に保管するための注意事項 : 現地の法規制に従って保管する。 隔離され認定された場所に貯蔵する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 施錠して保管すること。 あらゆる発火源を除去する。
酸化性物質に近づけない。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

8。暴露防止及び保護措置

許容濃度

曝露限界

成分名	暴露限界値
アセトアルデヒド	**日本産業衛生学会 (日本、5/2013)。** OEL-C: 50 ppm OEL-C: 90 mg/m³
２－メチルプロパン－２－オール	**日本産業衛生学会 (日本、5/2013)。** OEL-M: 50 ppm 8 時間。 OEL-M: 150 mg/m³ 8 時間。
丙-2-醇	**日本産業衛生学会 (日本、5/2013)。** OEL-C: 400 ppm OEL-C: 980 mg/m³ **ISHL (日本、10/2013)。** 管理濃度: 200 ppm 8 時間。
メタノール	**日本産業衛生学会 (日本、5/2013)。皮膚から吸収。** OEL-M: 200 ppm 8 時間。 OEL-M: 260 mg/m³ 8 時間。 **ISHL (日本、10/2013)。** 管理濃度: 200 ppm 8 時間。
アセトン	**日本産業衛生学会 (日本、5/2013)。** OEL-M: 200 ppm 8 時間。 OEL-M: 470 mg/m³ 8 時間。 **ISHL (日本、10/2013)。** 管理濃度: 500 ppm 8 時間。

適切な技術的管理 : 換気が十分な場所でのみ使用する。 行程囲壁、局所排気通風装置あるいはその他の技術的管理設備を使用し、作業者が暴露される空中浮揚汚染物質濃度をあらゆる推奨あるいは法定暴露限界以下に保つ。 ガス、蒸気あるいは塵埃の濃度を暴露限界以下に保つためには技術的な管理も必要となる。 防爆型換気装置を使用する。

環境暴露管理 : 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。 場合によっては排出物を許容レベル以下に下げるために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

個人の保護措置

衛生対策 : 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を充分に洗う。 汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。 作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

保護眼鏡/保護面 : リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。 接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 耐化学物質飛沫よけゴーグル。

皮膚の保護

手の保護具 : リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。 手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。 あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。 いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

身体保護具 : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならず、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。 静電気から引火する可能性がある場合には、帯電防止防護服を着用しなければならない。 静電放電から最大限に保護するためには、保護具に帯電防止オーバーオール、長靴および手袋が含まれていなければならない。

その他の皮膚保護具 : この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

呼吸器の保護具 : リスク評価により必要性が示されたときは、承認された基準に合格した、身体に良く合った空気清浄機能付きまたは給気式の呼吸保護具を使用する。 使用する呼吸保護具は、既知もしくは予測される暴露量、製品の危険有害性、選択される呼吸保護具の安全作動限度に基づいて選択しなければならない。

9。物理的及び化学的性質

外観

物理的状態 : 液体。

色 : 無色。

臭い : 刺激臭 [強い]

臭気閾値 : データなし。

pH : データなし。

融点 : データなし。

沸点 : データなし。

引火点 : 密閉式: -17℃ (1.4℉)

蒸発速度 : データなし。

引火性(固体、気体) : 該当せず。

爆発(燃焼)限界の上限および下限 : 下限: 4%
上限: 57%

蒸気圧 : データなし。

蒸気密度 : データなし。

比重 : データなし。

溶解度 : 以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。

水への溶解度 : 500 から 999 g/l

オクタノール/水分配係数 : -0.3

分解温度 : データなし。

自然発火温度 : 130℃ (266℉)

粘度 : データなし。

10。安定性及び反応性

反応性 : この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

化学的安定性 : 製品は安定である。

危険な反応の可能性 : 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。

避けるべき条件 : いかなる発火源 (火花あるいは炎) にも近づけてはならない。 加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。

混触危険物質 : 次の物質と反応性あるいは危険配合性: 酸化性物質 および 酸。

危険有害な分解生成物 : 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11。有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
アセトアルデヒド	LC50 吸入した場合 蒸気	ラット	13300 ppm	4 時間
	LD50 皮膚	ウサギ	3540 mg/kg	-
	LD50 経口	ラット	661 mg/kg	-
2ーメチルプロパンー2ーオール	LC50 吸入した場合 蒸気	ラット	14100 ppm	4 時間
	LD50 経口	ラット	2733 mg/kg	-
エタノール	LC50 吸入した場合 蒸気	ラット	124700 mg/m^3	4 時間
	LD50 経口	ラット	7 g/kg	-
丙-2-醇	LD50 皮膚	ウサギ	12800 mg/kg	-
	LD50 経口	ラット	5000 mg/kg	-
メタノール	LC50 吸入した場合 蒸気	ラット	145000 ppm	1 時間
	LC50 吸入した場合 蒸気	ラット	64000 ppm	4 時間

11。有害性情報

	LD50 皮膚	ウサギ	15800 mg/kg	–
	LD50 経口	ラット	5600 mg/kg	–
アセトン	LD50 経口	ラット	5800 mg/kg	–

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
アセトアルデヒド	眼 – 強刺激剤	ウサギ	–	40 milligrams	–
	皮膚 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	500 milligrams	–
2ーメチルプロパンー2ーオール	眼 – 強刺激剤	ウサギ	–	24 時間 100 microliters	–
	皮膚 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	24 時間 500 microliters	–
エタノール	眼 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	24 時間 500 milligrams	–
	眼 – 中刺激剤	ウサギ	–	0.066666667 分 100 milligrams	–
	眼 – 中刺激剤	ウサギ	–	100 microliters	–
	皮膚 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	400 milligrams	–
	皮膚 – 中刺激剤	ウサギ	–	24 時間 20 milligrams	–
丙-2-醇	眼 – 中刺激剤	ウサギ	–	24 時間 100 milligrams	–
	眼 – 中刺激剤	ウサギ	–	10 milligrams	–
	眼 – 強刺激剤	ウサギ	–	100 milligrams	–
	皮膚 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	500 milligrams	–
メタノール	眼 – 中刺激剤	ウサギ	–	24 時間 100 milligrams	–
	眼 – 中刺激剤	ウサギ	–	40 milligrams	–
	皮膚 – 中刺激剤	ウサギ	–	24 時間 20 milligrams	–
アセトン	眼 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	10 microliters	–
	眼 – 中刺激剤	ウサギ	–	24 時間 20 milligrams	–
	皮膚 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	24 時間 500 milligrams	–
	皮膚 – 軽度の刺激性	ウサギ	–	395 milligrams	–

感作

データなし。

変異原性

データなし。

発がん性

データなし。

生殖毒性

データなし。

催奇形性

データなし。

特定標的臓器／全身毒性（単回暴露）

名称	ｶﾃｺﾞﾘ	暴露経路	標的器官
アセトアルデヒド	区分 1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 気道
2ーメチルプロパンー2ーオール	区分 2	未確定	肝臓
	区分 3	該当せず。	気道刺激性 および 麻酔作用
エタノール	区分 3	該当せず。	気道刺激性 および 麻酔作用
丙-2-醇	区分 1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 皮膚
メタノール	区分 1	未確定	未確定
アセトン	区分 3	該当せず。	気道刺激性 および 麻酔作用

11。有害性情報

特定標的臓器／全身毒性(反復暴露)

名称	ｶﾃｺﾞﾘ	暴露経路	標的器官
アセトアルデヒド	区分 1	未確定	気道
エタノール	区分 1	未確定	肝臓
	区分 2	未確定	中枢神経系 (CNS)
丙-2-醇	区分 2	未確定	血液系、肝臓 および 脾臓
メタノール	区分 1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 目
アセトン	区分 2	未確定	血液系

呼吸に対する危険有害性

名称	結果
丙-2-醇	吸引性呼吸器有害性 - 区分 2
アセトン	吸引性呼吸器有害性 - 区分 2

可能性のある暴露経路についての情報 : データなし。

起こりうる急性毒性

目に入った場合 : 強い眼刺激。

吸入した場合 : 中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。 眠気やめまいのおそれ。 呼吸器への刺激のおそれ。

皮膚に付着した場合 : 軽度の皮膚刺激。 皮膚の脱脂。 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

飲み込んだ場合 : 飲み込むと有害のおそれ。 中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

目に入った場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
痛み及び刺激
流涙
発赤

吸入した場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
気道の刺激
咳
吐き気または嘔吐
頭痛
眠気/疲労
浮動性のめまい/回転性のめまい
意識不明
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

皮膚に付着した場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
刺激
発赤
乾燥肌
ひびわれ
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

飲み込んだ場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

短期暴露

潜在的な即時性作用 : データなし。

潜在的な遅発性作用 : データなし。

長期暴露

潜在的な即時性作用 : データなし。

潜在的な遅発性作用 : データなし。

11。有害性情報

健康への慢性効果の可能性

データなし。

概要 : 長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害。 長期間あるいは繰り返して接触すると、皮膚を乾燥させ、炎症、ひびわれ、及び皮膚炎を引き起こすことがある。 一度感作されると、それ以後非常に低濃度に暴露しても重度のアレルギー反応を起こすことがある。

発がん性 : 発がんのおそれの疑い。 がんのリスクは、暴露の期間およびレベルによって異なる。

変異原性 : 遺伝性疾患のおそれ。

催奇形性 : 胎児に障害を与えるおそれ。

発育への影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

生殖能力に対する影響 : 生殖能に障害を与えるおそれ。

毒性の数値化

急性毒性の推定

経路	急性毒性推定値(ATE値)
経口 皮膚 吸入 (蒸気)	2451.7 mg/kg 25000 mg/kg 110 mg/l

12。環境影響情報

毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
アセトアルデヒド	急性 EC50 236600 µg/l 真水	藻類 - Navicula seminulum	96 時間
	急性 EC50 48250 から 59100 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna - 幼虫	48 時間
	急性 LC50 >100000 µg/l 海水	甲殻類 - Crangon crangon - 成体	48 時間
	急性 LC50 36800 µg/l 真水	魚類 - Pimephales promelas	96 時間
2ーメチルプロパンー2ーオール	急性 EC50 5504000 から 6577000 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna	48 時間
	急性 LC50 6410000 から 6700000 µg/l 真水	魚類 - Pimephales promelas	96 時間
エタノール	急性 EC50 17.921 mg/l 海水	藻類 - Ulva pertusa	96 時間
	急性 EC50 2000 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna	48 時間
	急性 LC50 25500 µg/l 海水	甲殻類 - Artemia franciscana - 幼虫	48 時間
	急性 LC50 42000 µg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	4 日
	慢性 NOEC 4.995 mg/l 海水	藻類 - Ulva pertusa	96 時間
	慢性 NOEC 0.375 ul/L 真水	魚類 - Gambusia holbrooki - 幼虫	12 週
丙-2-醇	急性 LC50 1400000 から 1950000 µg/l 海水	甲殻類 - Crangon crangon	48 時間
	急性 LC50 4200 mg/l 真水	魚類 - Rasbora heteromorpha	96 時間
メタノール	急性 EC50 24500000 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna - 幼虫	48 時間
	急性 LC50 2500000 µg/l 海水	甲殻類 - Crangon crangon - 成体	48 時間
	急性 LC50 290 mg/l 真水	魚類 - Danio rerio - 卵	96 時間
	慢性 NOEC 9.96 mg/l 海水	藻類 - Ulva pertusa	96 時間
アセトン	急性 EC50 20.565 mg/l 海水	藻類 - Ulva pertusa	96 時間
	急性 LC50 6000000 µg/l 真水	甲殻類 - Gammarus pulex	48 時間
	急性 LC50 10000 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna	48 時間
	急性 LC50 5600 ppm 真水	魚類 - Poecilia reticulata	96 時間
	慢性 NOEC 4.95 mg/l 海水	藻類 - Ulva pertusa	96 時間
	慢性 NOEC 0.016 ml/L 真水	甲殻類 - Daphniidae	21 日
	慢性 NOEC 0.1 ml/L 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児	21 日
	慢性 NOEC 5 µg/l 海水	魚類 - Gasterosteus aculeatus - 幼虫	42 日

残留性/分解性

12。環境影響情報

製品 / 成分の名称	テスト	結果	投与量	接種物
アセトン	OECD 301B Ready Biodegradability – CO_2 Evolution Test	95 % – 容易 – 28 日	–	–

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
エタノール	–	–	容易
メタノール	–	–	容易
アセトン	–	–	容易

生物濃縮の可能性

製品 / 成分の名称	$LogP_{ow}$	BCF	可能性
BAC Resolution Control Standard – tB, Part Number G 3440-85044	−0.3	–	低
アセトアルデヒド	0.45	–	低
2ーメチルプロパンー2ーオール	0.35	5.01	低
エタノール	−0.35	–	低
丙-2-醇	0.05	–	低
メタノール	−0.77	<10	低
アセトン	−0.23	3	低

土壌中の移動性

土壌/水分配係数(K_{OC}) : データなし。

移動性 : データなし。

その他の悪影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13。廃棄上の注意

廃棄方法 : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。 この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。 余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。 管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。 不要な包装材料は再利用しなければならない。 焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。 この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。 清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。 空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。 製品残渣からの蒸気は、容器内部に高度に可燃性または爆発性のガス体を生じさせるおそれがある。 使用済み容器は内部が十分に洗浄されていない限り、切断、溶接または粉砕を行ってはならない。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14。輸送上の注意

適用法令

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

追加情報 : **備考**
De minimis quantities

使用者のための特別な予防措置 : **使用者の施設内での輸送:** 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

15。適用法令

消防法

危険物区分 : クラス 4:第一石油類

指定数量 : データなし。

危険等級 : 二

指定可燃物 : 該当せず。

指定数量 : データなし。

要届出物質 : 非該当

消防法 – 妨害物質 : 非該当

海事安全

危険物の海上運送規制に関する通達

成分名	リスト名	状況	政令番号
アセトン	日本 – 海事安全 – 付録 no.5（引火性液体）	該当	–
メタノール	日本 – 海事安全 – 付録 no.5（引火性液体）	該当	–
丙-2-醇	日本 – 海事安全 – 付録 no.5（引火性液体）	該当	–
2ーメチルプロパンー2ーオール	日本 – 海事安全 – 付録 no.5（引火性液体）	該当	–
アセトアルデヒド	日本 – 海事安全 – 付録 no.5（引火性液体）	該当	–

容器等級

該当せず。

労働安全衛生法

特定化学物質の用途

該当せず。

鉛中毒予防規則 : 非該当

ラベルに関する規定

成分名	状況	政令番号
アセトン	該当	1-3
メタノール	該当	36
イソプロピルアルコール	該当	2-3

名称等を通知すべき危険物及び有害物

成分名	状況	政令番号
アセトン	該当	17
メタノール	該当	560
丙-2-醇	該当	494
エタノール	該当	61
2ーメチルプロパンー2ーオール	該当	477
アセトアルデヒド	該当	14

発がん性物質

該当せず。

変異原性物質

成分名	状況	政令番号
アセトアルデヒド	該当	5

腐食性液体 : 非該当

労働安全衛生法 : 引火性液体 第二種

労働安全衛生法: 第十八 – 四アルキル鉛等業務 : 非該当

労働安全衛生法: 第十八 – 製造の許可 : 非該当

15。適用法令

労働安全衛生法: 第十八－製造等の禁止 : 非該当

労働安全衛生法: 第十八－危険物 : 不燃性

化審法

成分名	状況	政令番号
アセトン	重要性評価	114
メタノール	重要性評価	90
イソプロピルアルコール	重要性評価	102
2－メチルプロパン－2－オール; tert－ブチルアルコール	重要性評価	2-3049
アセトアルデヒド	重要性評価	26

火薬類取締法

該当せず。

毒物及び劇物取締法

劇物

該当せず。

毒物

該当せず。

特定毒物

該当せず。

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 2B類

高圧ガス保安法 : 該当せず。

有機則 : 第2種

海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

成分名	%	状況	政令番号
アセトアルデヒド	10	第一種	12

道路法 : 該当

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

日本インベントリ : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

製品特有の安全、健康および環境に関する法規 : この製品(その成分を含む)に適用される可能性のある特定の国および/または地域の規則は知られていない。

国際規格

化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質

非該当。

モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)

非該当。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書

15。適用法令

非該当。

国際リスト

国別目録

オーストラリア	:	全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
カナダ	:	全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
中国	:	全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ヨーロッパ	:	全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
マレーシア	:	未確定。
ニュージーランド	:	全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
フィリピン	:	全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
大韓民国	:	全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
台湾	:	未確定。
米国	:	全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

16。その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付	:	2015年6月23日.
前作成日	:	前もって確認されていない .
バージョン	:	1
参照	:	データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデーターシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。